


LEGENDA:


- canaletta perimetrale di superficie con griglia antilaccho a feritoie B12; (TIPO PIRCHER MOD. CANALE 100L NORMALE) collegata ai pozzetti 40 x 40 cm interno (50 x 50 cm esterno), entrambi posti ai di fuori del campo per destinazione (vedi particolare costruttivo)
- pozzetto 100 x 100 cm sifonato e diaframato con tubo diam. 250 mm che recapita l'acqua nella fognatura (vedi tavola drenaggio profondo)
- recinzione esterna alla canaletta in rete di filo di ferro 4,2 mm trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 2,20, n.5 cavi tenditori in acciaio ogni metro lineare, telaio di sostegno della rete e pali in tubo di acciaio 60x2, passo mt. 2,00, con plinti di fondazione in c.a. di adeguata dimensione, verniciato con antiruggine e smalto verde; compreso n. 1 cancello d'ingresso largh. minima mt. 3,30 ed una porta largh. mt 0,90; spinta 121 kg in sommità e di 80 kg/m.
- CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 13200-3
- recinzione esterna alla canaletta in rete di filo di ferro 3 mm trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 2,20, telaio di sostegno della rete e pali in tubo di acciaio 40x2, passo mt. 2,00, con plinti di fondazione in c.a. di adeguata dimensione, verniciato con antiruggine e smalto verde; compreso n. 1 cancello d'ingresso largh. minima mt 3,00; spinta 80 kg in sommità

ACCESSO CARRABILE E INGRESSO SPETTATORI largh. mt. 3,30 pavimentazione piazzale esistente in asfalto



NOTE:

- il rilievo dello stato di fatto dovrà essere preliminarmente verificato dalla Ditta esecutrice dei lavori;
- la Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propria strumentazione e a proprie spese, ad effettuare il tracciamento di tutto quanto previsto in progetto ed in particolare del piano quotato del terreno di gioco con le modalità previste dal Regolamento LND Standard in vigore;
- tutti gli accessori del campo, ovvero le canaline, i pozzetti, gli irrigatori, ecc, dovranno essere posizionati esternamente al campo per destinazione come previsto dal Regolamento LND Standard in vigore;
- tutti i materiali e componenti impiegati dovranno essere preventivamente campionati alla Direzione Lavori per accettazione.

 CITTÀ DI CASALE MONFERRATO <small>Settore Gestione Urbana e Territoriale</small>	scad	
	1/200	
	lov. n.	
	lov. n.	4
	data	
	27.07.2017	scad. n.
OGGETTO RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA NATURALE CON NUOVO IN MATERIALE SINTETICO DI UN CAMPO DA CALCIO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "E. BIANCHI"	DISEGNATORE	
	IL PROGETTISTA	
	Arch. Paolo Papadopoulos	
	IL R.U.P.	
	Ing. Paolo Patroneo	